Прайс-лист на продукцию Shinhoo

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-88
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: soo@nt-rt.ru || сайт: https://shinhoo.nt-rt.ru/

Циркуляционные центробежные насосы с «мокрым» ротором

BASIC S

Назначение:	Насосы BASIC S используются для различных систем отопления (одно- или двухтрубных систем отопления, систем тёплых полов, в смесительных контурах больших систем отопления).
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	+2 … +110 °C
Материал:	Корпус из чугуна, рабочее колесо из композитного материала. Катафорезное покрытие корпуса.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Класс изоляции:	H
Степень защиты:	IP44
Уровень звукового давления:	≤ 45 дБ(А)

Насосы с резьбовым соединением от G 3/4" до G 2" комплектуются латунными гайками.

BASIC S, 1 × 230 В **Группа продукта S**

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Максимальное давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, у.е.
71211001	**BASIC S 25-4S**	50/40/30	180	G 1 ½"	PN10	256	**78,00**
71211002	**BASIC S 25-6S**	70/60/50		G 1 ½"		256	**82,00**
71211003	**BASIC S 25-8S**	180/175/130		G 1 ½"		160	**148,00**
71211004	**BASIC S 32-4S**	50/40/30		G 2"		256	**82,00**
71211005	**BASIC S 32-6S**	70/60/50		G 2"		256	**86,00**
71211006	**BASIC S 32-8S**	180/175/130		G 2"		160	**152,00**

BASIC S, 1 × 230 В, исполнение с монтажной длиной 130 мм **Группа продукта S**

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Максимальное давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, у.е.
71211007	**BASIC S 25-6S 130**	70/60/50	130	G 1 ½"	PN10	256	**82,00**

* Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.

Циркуляционные центробежные насосы с «мокрым» ротором

BASIC

Назначение:	Насосы BASIC предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	+2 … +110 °C
Материал:	Корпус из чугуна, рабочее колесо из композитного материала или нержавеющей стали. Катафорезное покрытие корпуса.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение/ Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В, 3 x 380 В
Номинальная частота:	50 Гц
Класс изоляции:	H
Степень защиты:	см. таблицу
Уровень звукового давления:	≤ 50 дБ(A) для моделей с P1<1000 Вт ≤ 54 дБ(A) для моделей с P1>1000 Вт

Насосы с фланцевым соединением комплектуются ответными фланцами с катафорезным покрытием.
Насосы с резьбовым соединением от G 3/4" до G 2"комплектуются латунными гайками.

Однофазные насосы BASIC с резьбовым присоединением

BASIC, 1 × 230 В **Группа продукта S**

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Максимальное давление	Степень защиты	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, у.е.
71211010	**BASIC 25-12S**	270/240/160	180	G 1 ½"	PN10	IP44	160	**182,00**
71211008	**BASIC 25-16**	700	230	G 1 ½"	PN10	IP44	36	**590,00**
71211009	**BASIC 25-20**	1000	230	G 1 ½"	PN10	IP44	36	**750,00**
71211011	**BASIC 32-12**	500	180	G 2"	PN10	IP44	64	**370,00**

Однофазные насосы BASIC с фланцевым присоединением

BASIC, 1 × 230 В **Группа продукта S**

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Максимальное давление	Степень защиты	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, у.е.
71221001	**BASIC 32-8SF**	245/190/135	220	DN32	PN10	IP44	160	**190,00**
71221002	**BASIC 32-12F**	500	220	DN32			96	**384,00**
71221003	**BASIC 40-12F**	700	250	DN40			36	**618,00**
71221004	**BASIC 40-16F**	1000	250	DN40			36	**764,00**
71221005	**BASIC 50-12F**	1000	280	DN50			36	**776,00**
71221006	**BASIC 50-16F**	1300	280	DN50			36	**968,00**
71221007	**BASIC 50-20F**	1300	280	DN50			36	**1058,00**
71221008	**BASIC 65-8F**	700	280	DN65			24	**650,00**
71221009	**BASIC 65-12F**	1300	300	DN65			24	**1024,00**

Однофазные насосы BASIC с фланцевым присоединением

BASIC , 3 × 380 В **Группа продукта S**

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Максимальное давление	Степень защиты	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, у.е.
71222001	**BASIC 40-12SF**	700/450/400	250	DN40	PN6	IP42	36	**624,00**
71222002	**BASIC 40-16SF**	1000/700/600	250	DN40			36	**802,00**
71222003	**BASIC 50-12SF**	1000/700/600	280	DN50			36	**812,00**
71222004	**BASIC 50-16SF**	1300/1000/900	280	DN50			36	**1124,00**
71222005	**BASIC 50-20SF**	1300/1000/900	280	DN50			36	**1134,00**
71222006	**BASIC 65-8SF**	700/450/400	280	DN65			24	**688,00**
71222007	**BASIC 65-12SF**	1300/1000/900	300	DN65			24	**1192,00**
71222008	**BASIC 80-12SF**	1300/1000/900	360	DN80			24	**1230,00**

* Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.

Регулируемые циркуляционные насосы

MASTER S

Циркуляционные насосы для частных домов MASTER S с индексом энергоэффективности EEI ≤ 0,20.
В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем.
Цифровой индикатор энергопотребления показывает текущую потребляемую мощность и текущий расход.
Насос обладает 11 встроенными режимами управления, в том числе функцией AUTO . Возможность управления по ШИМ-сигналу позволяет интегрировать MASTER S в систему отопления под управлением контроллера температуры. Функция AUTO встроена в насосы MASTER S для автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от потребности системы отопления.
Насос снабжен защитой от "сухого" хода, что значительно повышает надежность насоса.
Насос MASTER S – 5 лет гарантии!

5

Назначение:	Циркуляция теплоносителя в системах отопления частных домов.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	-30 °C...+110 °C
Материал:	Корпус из чугуна, рабочее колесо из композитного материала. Катафорезное покрытие корпуса.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Класс изоляции:	H
Степень защиты:	IP44
Уровень звукового давления:	≤ 45 дБ(A)

Насосы с резьбовым соединением от G 3/4" до G 2"комплектуются латунными гайками.

MASTER S, 1 × 230 В **Группа продукта S**

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Максимальное давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, у.е.
71111002	**MASTER S 25-4**	5 - 26	180	G 1 ½"	PN10	≤ 0,20	**180**	**168,00**
71111003	**MASTER S 25-6**	5 - 39		G 1 ½"		≤ 0,20		**170,00**
71111004	**MASTER S 25-7.5**	5 - 60		G 1 ½"		≤ 0,20		**190,00**
71111005	**MASTER S 32-4**	5 - 26		G 2"		≤ 0,20		**178,00**
71111006	**MASTER S 32-6**	5 - 39		G 2"		≤ 0,20		**190,00**
71111007	**MASTER S 32-7.5**	5 - 60		G 2"		≤ 0,20		**200,00**

Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм) **Группа продукта S**

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Максимальное давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, у.е.
71111001	**MASTER S 25-6 130**	5 - 39	130	G 1 ½"	PN10	≤ 0,20	**180**	**180,00**

Циркуляционный насос для систем ГВС

INSTANT

Новые циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения серии INSTANT повышенной энергоэффективности.
В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами, без подшипника вращения.

5

Назначение:	Насос предназначен для циркуляции в системах горячего водоснабжения частных домов.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	+2 … +110 °C
Материал:	Корпус из латуни, рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Класс изоляции:	F
Степень защиты:	IP43
Уровень звукового давления:	≤ 45 дБ(А)

INSTANT, 1 × 230 В **Группа продукта S**

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Максимальное давление	Материал корпуса	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, у.е.
71311001	**INSTANT 15-1.5 II BL**	5	80	Rp 1/2"	PN10	Латунь	**192**	**122,00**

Малые насосы для квартир и частных домов

PROMO

Назначение:	Насосы PROMO предназначены для повышения напора в уже существующих системах холодного и горячего водоснабжения. Для автоматического включения/выключения используется встроенное реле протока.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	+2 … +60 °C
Материал:	Корпус из чугуна, рабочее колесо из композитного материала. Катафорезное покрытие корпуса.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Степень защиты:	IP43
Уровень звукового давления:	≤ 45 дБ(А)

Насосы с резьбовым соединением от G 3/4" до G 2"комплектуются латунными гайками.

PROMO, 1 × 230 В **Группа продукта S**

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	Максимальное давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, у.е.
71411001	**PROMO 15-9A**	120	160	G 3/4"	2,8	9	PN6	256	**90,00**
71411002	**PROMO 15-12A**	270		G 3/4"	2,8	12		160	**150,00**

Регулируемые высокоэффективные циркуляционные насосы с "мокрым" ротором

MEGA

5

MEGA являются технически более совершенной заменой насосов BASIC.
Насос обладает 11 встроенными режимами управления, в том числе функцией AUTO . Возможность управления по ШИМ-сигналу позволяет интегрировать MEGA в систему отопления под управлением контроллера температуры. Функция AUTO встроена в насосы MEGA для автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от потребности системы отопления.

Назначение:	"Насосы MEGA предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования."
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	-30 … +110 °C.
Материал:	Корпус из чугуна, рабочее колесо из композитного материала. Катафорезное покрытие корпуса.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение/Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Класс изоляции:	H
Степень защиты:	IP42
Уровень звукового давления:	≤ 50 дБ(A)

Насосы с фланцевым соединением комплектуются ответными фланцами с катафорезным покрытием.
Насосы с резьбовым соединением от G 3/4" до G 2"комплектуются латунными гайками.

MEGA, 1 × 230 В **Группа продукта S**

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Максимальное давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, у.е.
71121001	**MEGA 25-8**	8 - 130	180	G 1 ½"	PN10	≤ 0,23	**96**	**398,00**
71121002	**MEGA 25-12**	10 - 185		G 1 ½"				**468,00**
71121003	**MEGA 32-8**	8 - 130		G 2"				**408,00**
71121004	**MEGA 32-12**	10 - 185		G 2"				**478,00**
71121005	**MEGA 40-6F**	6 - 90		DN40				**432,00**
71121006	**MEGA 40-10F**	10 - 185		DN40				**488,00**

Регулируемые высокоэффективные циркуляционные насосы с "мокрым" ротором

MEGA S

MEGA S являются технически более совершенной заменой насосов BASIC.
Насос обладает 11 встроенными режимами управления, в том числе функцией AUTO . Возможность управления по температурному датчику 0-10 В и по цифровому сигналу 4-20 мА, а так же управления по ШИМ-сигналу, что позволяет интегрировать MEGA S в систему отопления под управлением контроллера температуры. Возможность диспетчеризации по протоколу связи Modbus.

Назначение:	Насосы MEGA S предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	+2 … +110 °C
Материал:	Корпус из чугуна, рабочее колесо из композитного материала. Катафорезное покрытие корпуса.
Тип присоединения:	Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Класс изоляции:	H
Степень защиты:	IPX4D
Уровень звукового давления:	≤ 50 дБ(A)



Насосы с фланцевым соединением комплектуются ответными фланцами с катафорезным покрытием.

MEGA S, 1 × 230 В **Группа продукта S**

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Максимальное давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, у.е.
71121007	**MEGA S 50-18F**	35 - 750	280	DN 50	PN10	≤ 0,21	18	**2204,00**
71121008	**MEGA S 65-12F**	35 - 750	342	DN 65				**2148,00**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-88
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: soo@nt-rt.ru || сайт: https://shinhoo.nt-rt.ru/